

**GMINA JEDLIŃSK  
UL. WARECKA 19  
26-660 JEDLIŃSK**

Jedlińsk, dnia 09.07.2014r.



## **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZADANIE:**

**„ZAKUP NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU  
RATOWNICZO - GAŚNICZEGO 4X4 DLA OSP WSOLA”**

**JEDLIŃSK, LIPIEC 2014R**

## **I. Postanowienia ogólne**

### **1. Informacja o Zamawiającym**

Zamawiającym jest Gmina Jedlińsk reprezentowana przez Wójta Gminy  
ul. Warecka 19, 26-660 Jedlińsk  
NIP 796-28-96-026 REGON 670223764  
tel/fax (048)32 13 021

### **2. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami**

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia oraz w zakresie dotyczącym zagadnień formalno-prawnych jest:  
Grzegorz Walczak - tel. (48) 32 13 087

### **3. Tryb udzielenia zamówienia, podstawa prawna**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień Publicznych /tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm./. Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego prowadzone jest na podstawie art. 39 p.z.p.

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

### **4. Generalne zasady uczestnictwa w postępowaniu:**

Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej o ile spełniają warunki określone w ustawie prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

### **5. Oferty wariantowe i częściowe**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i częściowych.

### **6. Zamówienia uzupełniające**

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 Prawo zamówień Publicznych /tekst jednolity Dz.U.z 2013r., poz. 907 z późn. zm./.

**7. Pisemność postępowania** Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują w formie pisemnej. Wykonawca lub Zamawiający przekazując informację lub dokumenty, na żądanie drugiej strony potwierdzają fakt ich otrzymania.

### **8. Wyjaśnienia**

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli pisemnych wyjaśnień, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

### **9. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą**

Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

## II. Przedmiot zamówienia i termin realizacji

Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego, rok produkcji 2014, średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego 4x4 dla OSP Wsola wraz z podstawowym wyposażeniem:

### PODWOZIE Z KABINĄ

-Pojazd pożarniczy spełnia wymagania polskich przepisów: - ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r., poz. 1137 z późn. zm.), z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych. Pojazd spełnia przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2

-Pojazd powinien spełniać „Wymagania techniczno-użytkowe dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej” -Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji -Dz.U. Nr 143 poz. 1002 z 2007r , i Rozporządzenie zmieniające -Dz.U. Nr 85 poz 553 z 2010r.

-Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydane przez uprawnioną jednostkę certyfikującą wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. Nr 85, poz. 553 z 2010r.).

Świadectwo ważne na dzień odbioru i złączane kompletne przy odbiorze samochodu

- Pojazd oraz podwozie fabrycznie nowe z 2014r., musi posiadać aktualne świadectwo homologacji podwozia lub homologacji typu bądź decyzję zwalniającą z homologacji na podwozie samochodu będącego przedmiotem dostawy zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym -załączone do oferty.

-Maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do akcji ratowniczo -gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekraczać 16000 kg. - Pojazd dostarczony ma być zatankowany z pełnym zbiornikiem paliwa

-Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno – ostrzegawcze akustyczne i świetlne pojazdu uprzywilejowanego. Urządzenie akustyczne powinno umożliwić podawanie komunikatów słownych głośnik lub głośniki min. 200 W. Na dachu kabiny zamontowana nakładka kompozytowa z zamontowaną lampą zespoloną z napisem „STRAŻ” i dwie lampy niebieskie LED wbudowane w nakładkę kompozytową, głośnik, oraz dwie lampy dalekosiężne. Lub układ równoważny w postaci zamontowanej belki zespolonej z napisem „STRAŻ” na dachu kabiny układ zgodny z obowiązującymi przepisami dla samochodów uprzywilejowanych oraz zamontowane dwie lampy dalekosiężne na dachu pojazdu nie zastawiające belki zespolonej, Z tyłu pojazdu na nadwoziu 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie pojazdu oraz „fala świetlna” LED.

-W przedziale autopompy musi być zainstalowany dodatkowy głośnik + mikrofon współpracujący z radiotelefonem przewoźnym.

-Podwozie pojazdu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, spełniającym wymogi odnośnie czystości spalin zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami –minimum norma EURO 6 Silnik o mocy minimum 290 KM.

-Samochód wyposażony w podwozie drogowe w układzie napędowym 4 x 4 – uterenowiony z:

- przekładnią rozdzielczą z możliwością wyboru przełożeń szosowych i terenowych,
- możliwość blokady mechanizmu różnicowego przedniej i tylnej osi,
- z blokadą mechanizmu międzyosiowego,

- napęd 4x4
- na osi przedniej koła pojedyncze, na osi tylnej koła pojedyncze,
- samochód wyposażony w hamulce

-Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy).

-Kabina musi być wyposażona w: indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy,  
- niezależny układ ogrzewania i wentylacji umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku.

-Kabina wyposażona w: wywietrznik dachowy, klimatyzację, zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną, elektrycznie regulowane lusterka, elektrycznie regulowane szyby boczne przednich drzwi, instalację do podłączenia ładowarek latarek i radiostacji, radio samochodowe, radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc  $1\div 25$  W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA min. 128 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków. Radiotelefon podłączony do instalacji antenowej zakończonej anteną radiową przystosowaną do pracy w sieci MSWiA. Obrotowy potencjometr siły głosu.

-Kabina wyposażona dodatkowo w uchwyty na cztery aparaty oddechowe, odblokowanie każdego aparatu indywidualnie, dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. podczas hamowania

-Fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa, siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, fotele wyposażone w zagłówki, fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia.

-Instalacja elektryczna jedнопrzewodowa, z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego. Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zabezpieczać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy maksymalnym obciążeniu.

-Instalacja elektryczna musi być wyposażona w główny wyłącznik prądu. Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zabezpieczać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy maksymalnym obciążeniu,

-Pojazd wyposażony w zewnętrzne szybkozłącze do uzupełniania powietrza w układzie pneumatycznym z sieci stacjonarnej

-Pojazd musi być wyposażony w gniazdo (z wtyczką) do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy).

-Pojazd wyposażony w dodatkowy sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca dostępnego dla kierowcy i dowódcy.

-Pojazd musi być wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego - jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania.

-Kolorystyka:

elementy podwozia - czarne, ciemnoszare lub zbliżone

blotniki i zderzaki - białe,

kabina, zabudowa – czerwony RAL 3000

-Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu.

-Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia od  $-25^{\circ}\text{C}$  do  $+50^{\circ}\text{C}$ .

-Pojazd musi być wyposażony w system ABS z możliwością odłączenia.

-Na osi przedniej i tylnej ogumienie pojedyncze. Ogumienie terenowe dostosowane do różnych warunków atmosferycznych (wielosezonowe) minimum 365/80/R20 Pełnowymiarowe koło zapasowe mocowane w samochodzie do przewożenia awaryjnego (miejsce uzgodnić z zamawiającym).

- Pojazd wyposażony w hak holowniczy, paszczowy typu Ringfeder, Rockinger lub równoważny, przystosowany do ciągnięcia przyczep, zgodnie z homologacją podwozia, o masie min 10 ton. Złącza elektryczne i pneumatyczne muszą współpracować z przyczepą wyposażoną w ABS i EBS. Instalacja elektryczna musi współpracować z przyczepami wyposażonymi w ledowe źródła światła
- Zawieszenie mechaniczne pojazdu powinno wytrzymywać stałe obciążenie masą całkowitą maksymalną bez uszkodzeń w zakładanych warunkach eksploatacji
- Zawieszenie osi przedniej i tylnej : mechaniczne -resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe, stabilizator przechyłów

## **ZABUDOWA POŻARNICZA**

- Zabudowa musi być wykonana w całości z materiałów odpornych na korozję - stali nierdzewnej, aluminium, kompozyt.
- Dach zabudowy musi być wykonany w formie podestów wykonaniu antypoślizgowym. Powierzchnia dachu o właściwościach przeciwpślizgowych, a obrzeża zabezpieczone balustradą ochronną.
- Na dachu zamykana skrzynia aluminiowa na drobny sprzęt o wymiarach w przybliżeniu 140cmx40cmx25 cm- tolerancja wartości poszczególnych wymiarów 30% oraz uchwyty z rolkami na drabinę strażacką, uchwyty na węże ssawne, bosak
- Na podeście roboczym zamontowane działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności 800-1600 l/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa i regulowanym kształcie strumienia. Przy podstawie działka zamontowany zawór odcinający.
- Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym.
- Półki sprzętowe wykonane z aluminium, w systemie z możliwością regulacji położenia wysokości półek
- Drabina do wejścia na dach musi być wykonana z materiałów nierdzewnych, z powierzchniami stopni w wykonaniu antypoślizgowym.
- Skrytki na sprzęt i wyposażenie muszą być zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomagany systemem sprężynowym, wykonanymi z anodowanego aluminium, wyposażonymi w zamki zamykane na klucz, jeden klucz pasujący do wszystkich zamków.
- Zamknięcia żaluzji typu rurkowego.
- Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii.
- Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie typu LED, włączane automatycznie po otwarciu skrytki. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek zainstalowany w kabinie kierowcy,
- Pojazd musi być wyposażony w:
  - listwy LED umieszczone na każdym boku zabudowy pożarniczej pojazdu w górnej części zabudowy pożarniczej,
  - oświetlenie włączane z przedziału autopompy oraz miejsca kierowcy pojazdu,
  - oświetlenie typu LED umieszczone nad drzwiami wyjściowymi kabiny załogi,
  - oświetlenie typu LED umieszczone pod drzwiami wyjściowymi kabiny załogi,
- Szuflady, podesty i wysuwane tace muszą automatycznie blokować się w pozycji zamkniętej i otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadaniem z prowadnic). Dwa podesty wysuwane jeden pod agregat prądotwórczy drugi na sprzęt ratowniczy
- Szuflady, podesty i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze.
- Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach.

- Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza.
- Zbiornik wody o pojemności min. 2500 litrów wykonany z materiałów kompozytowych lub blach kwasoodpornych. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, oraz układ zabezpieczającym przed wypływem wody podczas jazdy. Zbiornik musi posiadać szybko otwierany właz rewizyjny i falochrony.
- Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody, wykonany ze stali nierdzewnej lub innego materiału odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.
- Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację.
- Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym musi być możliwe z poziomu terenu i dachu pojazdu.
- Autopompa musi być zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi. Przedział autopompy ogrzewany niezależnym od pracy silnika urządzeniem, tego samego producenta jak w kabinie kierowcy, zabezpieczającym układ wodno pianowy przez zamarzaniem w temperaturach do -25 OC.
- Autopompa dwuzakresowa o wydajności min. 2400l/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa dla głębokości ssania 1,5 m. Wydajność stopnia wysokiego ciśnienia 400 l/min. przy ciśnieniu 4 MPa.
- Montaż automatycznego utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia.
- Układ wodno-pianowy musi być zabudowany w taki sposób żeby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5m.
- Samochód musi być wyposażony w wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno - pianową o regulowanej wydajności, umożliwiającą podawanie zwartego i rozproszonego strumienia wody oraz piany. Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło umieszczone w ostatniej skrytce z prawej strony. Szybkie natarcie wyposażone w pneumatyczny system odwadniania, umożliwiający opróżnienie linii przy użyciu sprężonego powietrza.
- Zwijadło wyposażone w dwa niezależne rodzaje napędu tj elektryczny oraz ręczny. Dopuszcza się inny rodzaj napędu np. pneumatyczny
- Instalacja zraszaczowa zamontowana w podwoziu do usuwania ograniczania stref skażeń chemicznych lub do celów gaśniczych: instalacja taka powinna być wyposażona w min. 4 zraszacze, dwa zraszacze powinny być umieszczone przed przednią osią, dwa zraszacze po bokach pojazdu, powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przed przednią osią, drugi dla zraszaczy bocznych), uruchamiane z kabiny kierowcy, powinna być tak skonstruowana, aby jej odwodnienie było możliwe po otwarciu zaworów odcinających.
- Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do: minimum dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu, wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia, działka wodno – pianowego zamontowanego na dachu pojazdu, zraszaczy
- Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu.
- Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek., z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek.
- Autopompa wyposażona w układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiający sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy
- W przedziale autopompy muszą znajdować się następujące urządzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy: manowakuometr, manometr niskiego ciśnienia tłoczenia autopompy, manometr wysokiego ciśnienia tłoczenia autopompy, wskaźnik poziomu wody w

zbiorniku samochodu, wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, miernik prędkości obrotowej autopompy, licznik motogodzin, regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, wyłącznik silnika pojazdu, kontrolka awarii silnika pojazdu (min. spadku ciśnienia oleju i zwiększonej temperatury cieczy chłodzącej silnika)

-W kabinie kierowcy muszą znajdować się następujące urządzenia kontrolno-pomiarowe:

wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, wskaźnik poziomu środka pianotwórczego.

-Zbiornik wody musi być wyposażony w nasadę 75 z odcinającym zaworem kulowym do napełniania z hydrantu. Instalacja napełniania musi mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika.

-Autopompa musi być wyposażona w ręczny dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie stężeń 3% i 6% (tolerancja  $\pm 0,5\%$ ) w całym zakresie wydajności pompy.

-Wszystkie elementy układu wodno - pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.

-Konstrukcja układu wodno – pianowego musi umożliwiać jego całkowite odwodnienie przy użyciu dwóch zaworów.

-Na wlocie ssawnym autopompy, oraz na wlotach do napełniania zbiornika z hydrantu, muszą być zamontowane elementy zabezpieczające przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy.

-Maszt oświetleniowy: działanie masztu powinno odbywać się bez nagłych skoków podczas ruchu do góry i do dołu, złożenie masztu bez konieczności ręcznego wspomaganie, przewody elektryczne zasilające reflektory nie powinny kolidować z ruchami teleskopów, wysokość rozłożonego masztu, mierzona od podłoża na którym stoi pojazd, do oprawy reflektorów ustawionych poziomo, powinna wynosić min. 4,5 m, maszt wysuwany pneumatycznie z głowicą z dwoma lub czterema reflektorami wyposażonymi w lampy LED o strumieniu świetlnym min. 12 0000 lumenów zamontowany na stałe na pojeździe zasilany napięciem 24V z sygnalizacją podniesienia na panelu kontrolnym, sterowanie obrotem reflektorów wokół osi pionowej oraz zmianą ich kąta pochylenia powinno odbywać się z poziomu ziemi, stopień ochrony reflektorów masztu min. IP 55, oprócz ręcznego wymagane sterowanie masztem bezprzewodowe (pilotem) obrotem, i pochyłem reflektorów oraz załączeniem oświetlenia (zasięg min. 50 m).

## **WYPOSAŻENIE:**

Wypożyczenie:

-Pojazd wyposażony w kamerę monitorującą strefę z tyłu pojazdu. Kamera przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych, monitor przekazujący obraz kolorowy o przekątnej min 7 cali w kabinie w zasięgu wzroku kierowcy oraz w nawigację z aktualna mapa polski o przekątnej ekranu minimum 7 cali.

-Wyciągarka elektryczna z tyłu pojazdu o sile uciągu min.8 ton wraz z liną 25 m. b.

-Pojazd wyposażony w sprzęt standardowy, dostarczany z podwoziem to jest minimum: 1 klin, 1 klucz do kół,1 podnośnik hydrauliczny z dźwignią, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę, gaśnicę, koło zapasowe

-Agregat prądotwórczy o mocy min 2,5 kVA, stopień ochrony min.IP54 z uziemieniem

Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy- "OSP+ nazwa + numery operacyjne

Szczegóły dotyczące rozmieszczenia i typów poszczególnych elementów wyposażenia do uzgodnienia na etapie realizacji zamówienia.

Wszystkie wskazane w dokumentacji siwz znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy rozumieć, jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem /równoważny/ w zakresie posiadanych parametrów użytkowych.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego – art. 30 ust. 5 ustawy pzp /np. materiały, urządzenia/ tzn. takie, których parametry techniczne są równoważne - co najmniej takie same (nie gorsze) od podanych w siwz.

#### **Kody CPV:**

**34.14.42.10-3 - Wozy strażackie,**

**2. Termin i miejsce realizacji zamówienia** Zamówienie należy zrealizować w terminie do 15.10.2014r. Nie przyjmuje się wniosków o zmianę terminu realizacji zamówienia. Odbiór pojazdu u Wykonawcy.

### **III. Warunki udziału w postępowaniu**

#### **1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków.**

##### **1.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.**

###### **Opis sposobu dokonywania spełnienia tego warunku**

Warunek zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca wykaze, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Ocena spełnienia warunku wg. formuły spełnia/nie spełnia.

##### **1.2) Wiedza i doświadczenie**

###### **Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku**

Warunek zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca wykaze i udokumentuje w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał dostawę co najmniej jednego fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN brutto.

Ocena spełnienia warunku wg. formuły spełnia/nie spełnia.

#### **Uwaga:**

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

### **IIIa. Wykaz oświadczeń i dokumentów**

Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym w Części VII pkt 1 i formie określonej w Części VI SIWZ:

1.Ofertę na formularzu oferty, o treści zgodnej z określoną we wzorze – stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ.

2.Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnienie warunków:

**2.1) W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:**

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – dowodami są protokoły odbioru.

**2.2) W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają tego wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzające, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wnioskodawcy, określonym w pkt 2.2.

**2.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych**

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedkłada:

**2.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający że:**

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

**2.3.2) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej**

- listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

#### **2.4) Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, odpowiadają określonym wymaganiom**

-Aktualne świadectwo homologacji lub homologacji typu bądź decyzję zwalniającą z homologacji na podwozie samochodu będącego przedmiotem dostawy zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym.

-Wypełniony druk załącznik nr 6 - potwierdzenie przez wykonawcę wymagań technicznych samochodu ratowniczo- gaśniczego.

#### **2.5) Inne dokumenty**

- Świadectwo dopuszczenia pojazdu do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydane jednostkę uprawnioną do jego wydania wymagane do dostarczenia na dzień odbioru pojazdu.

**Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie spełnia wymaganych warunków oraz jeżeli dostarczone informacje są nieprawdziwe.**

#### **Zasady składania ofert wspólnych przez przedsiębiorców**

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. wymagane oświadczenia lub dokumenty wskazane w cz.IIIa Specyfikacji muszą być złożone przez każdy podmiot w tym przez podmiot uprawniony do reprezentacji. Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków będzie rozpatrywał podane informacje łącznie.

2. Od Wykonawców, których oferta zostanie wybrana zamawiający żądać będzie przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Umowa regulująca współpracę podmiotów składających wspólnie ofertę powinna zawierać:

- określenie celu gospodarczego
- oświadczenie podmiotów o przyjęciu odpowiedzialności solidarnej
- wskazanie podmiotu, któremu powierza się prowadzenie spraw i reprezentację na zewnątrz /lidera/
- oznaczenie czasu trwania umowy, wymaga się aby czas trwania umowy nie był krótszy niż okres realizacji zamówienia oraz okres gwarancji i rękojmi
- zakaz zmian w umowie bez zgody zamawiającego

3.Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarnie odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie należytego wykonania umowy.

### **IV. Opis sposobu obliczenia ceny oferty**

1.Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty cenę netto, stawki podatku VAT oraz ceny brutto.

2.Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz.U. z 2004r Nr 54 poz. 535z póź. zm/.

3.Podana cena oferty obejmować winna wszystkie elementy zamówienia opisane w projektach budowlanych, specyfikacjach technicznych, przedmiarach robót.

4.Podana cena oferty będzie stała i będzie obowiązywać w czasie trwania realizacji przedmiotu zamówienia.

5. Wszystkie wartości powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny których nie można poprawić na podstawie art. 87 lub błędy w obliczeniu ceny oraz w przypadku gdy Wykonawca nie zgodzi się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny będą powodem odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 6 i 7.

## **V. Tryb i zasady wyboru najkorzystniejszej oferty**

### **1. Tryb badania i oceny ofert**

Badania i oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa.

I etap:

Badanie ofert w zakresie wymagań formalno – prawnych i kompletności ofert.

Spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w cz.III SIWZ Komisja będzie oceniała wg. zasady spełnia nie spełnia na podstawie załączonych dokumentów.

Oferty nie spełniające wymagań określonych ustawą Prawo zamówień publicznych i SIWZ zostaną odrzucone na podstawie art. 89, a w przypadku ujawnienia podstaw do wykluczenia składającego ofertę, oferta ta zostanie odrzucona i pozostanie bez dalszego rozpatrywania.

II etap:

Ocena merytoryczna wg. kryteriów określonych poniżej

W II etapie rozpatrywane będą oferty nie podlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców nie podlegających wykluczeniu.

### **2. Kryteria oceny ofert**

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryterium – przypisując mu odpowiednią wagę procentową:

**Cena oferty brutto - 100%**

### **3. Zasady oceny ofert wg. ustalonych kryteriów**

1. Do porównania i oceny ofert w kryterium cena zostanie zastosowany następujący wzór:

najniższa cena oferty brutto

$$C = \frac{\text{cena brutto oferty badanej}}{\text{cena brutto oferty badanej}} \times 100 \times \text{waga kryterium}$$

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów

3. Obliczenie dokonywane będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

## **VI. Wadium**

**Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.**

## **VII. Zasady przygotowania oferty**

### **1. Wymogi formalne**

1.Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie z niniejszą SIWZ na formularzu i treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik Nr 1

2.Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

3.Oferta musi spełniać następujące wymogi:

a) musi zostać sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej na maszynie do pisania lub komputerze, ręcznie długopisem pod rygorem nieważności

b) formularz oferty i wszystkie dokumenty /również te złożone na załączonych do SIWZ wzorach/ muszą być podpisane: za podpisania uważa się własnoręczny podpis z pieczęcią imienną bądź czytelny podpis przez osobę – osoby upoważnione do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej

c) nie dopuszcza się zmian i poprawek w złożonej ofercie

d) załączniki i dokumenty muszą być sporządzone wg. wzorów i wymogów SIWZ

4.W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcę.

Uwagi:

a) załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu musi być opatrzona klauzulą „Za zgodność z oryginałem” i poświadczona za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

b) Zamawiający będzie żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, w przypadku gdy załączona do oferty kopia zostanie uznana przez Zamawiającego za nieczytelną lub budzącą wątpliwości co do jej prawdziwości.

c) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczęciach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczętki np. nazwa firmy, siedziba lub czytelny podpis w przypadku pieczęci imiennej.

5.W przypadku gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: : Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust.4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”

## **2.Opakowanie oferty**

1.Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu /kopercie, paczce/ uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert.

2.Opakowanie musi zostać opatrzone pieczęcią firmy Wykonawcy wraz z adresem i telefonem oraz posiadać napis :”OFERTA- Przetarg Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego 4x4 dla OSP Wsola”

## **3.Koszt przygotowania oferty**

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania przetargowego.

**Zaleca się ponumerowanie stron oferty wraz z załącznikami oraz połączenie w sposób trwały wszystkich kart oferty i załączników.**

# **VIII. Informacje o trybie składania i otwarcia ofert**

## **1.Miejsce i termin składania ofert**

1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy w Jedlińsku ul. Warecka 19 pok. Nr 18 do dnia 18.07.2014r. do godziny 12.00

2.Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

### **2.Miejsce i termin otwarcia ofert**

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego tj. Urząd Gminy w Jedlińsku ul. Warecka 19 – Sala konferencyjna w dniu 18.07.2014r. o godzinie 12.05

### **3. Termin związania ofertą.**

1. Okres związania ofertą – 30dni.

### **4.Publiczne otwarcie ofert**

1.Otwarcie ofert jest jawne

2.Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

3.Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) Wykonawcy, adres (siedzibę), cenę, a także inne informacje które uzna za konieczne.

4.W przypadku gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek, Zamawiający prześle mu informacje które zostały ogłoszone podczas otwarcia ofert.

O wyniku postępowania zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich uczestników postępowania wskazując nazwę firmy oraz cenę oferty najkorzystniejszej w przypadku zakończenia postępowania wyborem oferty lub uzasadnienie faktyczne i prawne w przypadku unieważnienia postępowania.

## **IX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy**

Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

## **X. Środki ochrony prawnej**

1. Środki ochrony prawnej przysługują wszystkim Wykonawcom, a także innym osobom jeżeli ich interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Osobom uprawnionym przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm./ w postaci:

- Odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu lub do której zamawiający jest obowiązany.

Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a/ opisu sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu

b/ wykluczeniu odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia

c/ odrzucenia oferty odwołującego

- skargi do sądu okręgowego na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej.

## **XI. Termin i miejsce podpisania umowy**

Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w piśmie informującym o wyniku postępowania. W sprawach nie uregulowanych niniejszą specyfikacją obowiązują przepisy zawarte w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm./, a w sprawach nie uregulowanych niniejszą ustawą będą stosowane przepisy Kodeksu Cywilnego.

## **XII. Informacja o możliwości powierzenia zamówienia lub jego części podwykonawcom.**

1 Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia części prac podwykonawcom zgodnie z zapisami projektu Umowy. Zamawiający zgodnie z art. 36b pkt. 1 ustawy Pzp żąda wskazania przez Wykonawcę zakresu prac, których wykonanie powierzy podwykonawcom lub podać nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.

2. Wykonawca może za zgodą Zamawiającego zmienić lub zrezygnować z Podwykonawcy wskazanego w ofercie. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

3. Jeżeli wykonawca zmieni albo zrezygnuje z podwykonawcy, na którego zasoby powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, to zobowiązany jest wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wymagania te stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

5. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylecia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 5, dotyczy wyłącznie należności powstałych po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

7. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

8. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający informuje wykonawcę o możliwości zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Wykonawca może zgłosić pisemne uwagi w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji przez zamawiającego.

9. W przypadku zgłoszenia w terminie uwag, o których mowa w punkcie 8, zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,
- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,
- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

10. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

11. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia przez zamawiającego.

#### **Wykaz załączników:**

- 1 Formularz oferty
- 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy PZP.
- 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP.
- 4 Wykaz wykonanych dostaw
- 5 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
- 6 Wymagania techniczne samochodu ratowniczo- gaśniczego
- 7 Wzór Umowy

.....  
/pieczętka firmowa Wykonawcy/

.....  
/miejscowość, data/

## OFERTA

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa:.....  
Siedziba:.....  
Numer telefonu/faksu:.....  
REGON:.....  
NIP:.....

1. Oferujemy wykonanie dostawy w ramach zadania **Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego 4x4 dla OSP Wsola**” objętego przetargiem nieograniczonym za cenę netto .....PLN

Słownie:.....  
plus podatek VAT.....%

tj. cenę brutto.....PLN

Słownie:.....  
zgodnie z wypełnionym formularzem.

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4. Wadium w kwocie .....zł. zostało wniesione w dniu.....  
w formie.....

5. Oświadczamy, że zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia warunki zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

6. Podwykonawcom powierzymy wykonanie następującego zakresu prac:

.....  
.....

7. Załącznikami niniejszej oferty są:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Podpisał:

.....  
/ upoważniony przedstawiciel /

.....  
/ adres/

.....  
pieczęć wykonawcy

## **O Ś W I A D C Z E N I E**

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu na:

**Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego 4x4**

**dla OSP Wsola**

reprezentując wykonawcę:.....

.....  
.....

**oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych / tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm./**

1.Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2.Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie,

3.Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

***Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego.***

.....  
/data i podpis/

.....  
(nazwa i adres wykonawcy)

## OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania o cenę na realizację dostawy pn.: „**Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego 4x4 dla OSP Wsola**”, oświadczam/my, że nie podlegam/my wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.).

***Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego.***

.....  
/data i podpis/

Załącznik Nr 4 do SIWZ

.....  
pieczęć wykonawcy

Wykaz wykonanych dostaw w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane i prawidłowo ukończone.

Nazwa Wykonawcy.....

Adres Wykonawcy.....

| Lp | Rodzaj dostaw<br>- typ oraz marka i model dostarczonego<br>pojazdu/pojazdów | Całkowita<br>wartość<br>brutto<br>w PLN | Termin<br>wykonania<br>od - do | Nazwa<br>zamawiającego, |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
|    |                                                                             |                                         |                                |                         |
|    |                                                                             |                                         |                                |                         |
|    |                                                                             |                                         |                                |                         |

Do niniejszego wykazu dołączono dokumenty potwierdzające, że wyżej wymienione dostawy zostały wykonane i prawidłowo ukończone

.....  
/data i podpis/

.....  
/ Pieczęć Wykonawcy/

**OŚWIADCZENIE  
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY  
KAPITAŁOWEJ, w trybie art. 26 ust. 2d ustawy – Prawo Zamówień Publicznych**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na :

**„Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego 4x4 dla OSP Wsola”,**

przekładam informację , w trybie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) , o tym że moje przedsiębiorstwo:

1. Nie należy do grupy kapitałowej \*\*

2. Należy do grupy kapitałowej \*\* w przypadku złożenia oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej, Wykonawca obligatoryjnie zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej , o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5.

.....dn .....  
Podpis osób uprawnionych do składania  
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy  
oraz pieczęć / pieczęćki

\*Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę

\* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument **składa każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy.**

\*\* Niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 6 do SIWZ

**WYMAGANIA TECHNICZNE DLA NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU  
RATOWNICZO -GAŚNICZEGO 4X4 DLA OSP WSOLA –wypełniony i podpisany  
przez Wykonawcę**

| Lp.       | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | OFEROWANE<br>PARAMETRY<br>POTWIERDZENIE<br>SPEŁNIENIA<br>WYMAGAŃ<br>WYPEŁNIA<br>OFERENT |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I.</b> | <b>Podwozie z kabiną</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |
| 1.        | Pojazd pożarniczy spełnia wymagania polskich przepisów:<br>- ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r., poz. 1137 z późn. zm.), z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych.<br>Pojazd spełnia przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |
| 2.        | Pojazd powinien spełniać „Wymagania techniczno-użytkowe dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej” - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - Dz.U. Nr 143 poz. 1002 z 2007r , i Rozporządzenie zmieniające - Dz.U. Nr 85 poz 553 z 2010r.                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |
| 3.        | <b>Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydane przez uprawnioną jednostkę certyfikującą</b> wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. Nr 85, poz. 553 z 2010r.).<br><b>Świadectwo ważne na dzień odbioru i złączane kompletne przy odbiorze samochodu</b> |                                                                                         |
| 4.        | - Pojazd oraz podwozie fabrycznie nowe 2014r., musi posiadać <b>aktualne świadectwo homologacji podwozia lub homologacji typu bądź decyzję zwalniającą z homologacji na podwozie samochodu będącego przedmiotem dostawy zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym -załączone do oferty.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |
| 5.        | Maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do akcji ratowniczo -gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekraczać 16000 kg. Pojazd dostarczony ma być zatankowany z pełnym zbiornikiem paliwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         |

| Lp. | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OFEROWANE<br>PARAMETRY<br>POTWIERDZENIE<br>SPEŁNIENIA<br>WYMAGAŃ<br>WYPEŁNIA<br>OFERENT |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.  | <p>Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno – ostrzegawcze akustyczne i świetlne pojazdu uprzywilejowanego. Urządzenie akustyczne powinno umożliwić podawanie komunikatów słownych głośnik lub głośniki min. 200 W. Na dachu kabiny zamontowana nakładka kompozytowa z zamontowaną lampą zespoloną z napisem „STRAŻ” i dwie lampy niebieskie LED wbudowane w nakładkę kompozytową, głośnik, oraz dwie lampy dalekosiężne. Lub układ równoważny w postaci zamontowanej belki zespolonej z napisem „STRAŻ” na dachu kabiny układ zgodny z obowiązującymi przepisami dla samochodów uprzywilejowanych oraz zamontowane dwie lampy dalekosiężne na dachu pojazdu nie zastawiające belki zespolonej,</p> <p>Z tyłu pojazdu na nadwoziu 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie pojazdu oraz „fala świetlna” LED.</p> |                                                                                         |
| 7.  | <p>W przedziale autopompy musi być zainstalowany dodatkowy głośnik + mikrofon współpracujący z radiotelefonem przewoźnym.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |
| 8.  | <p>Podwozie pojazdu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, spełniającym wymogi odnośnie czystości spalin zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami –minimum norma EURO 6 Silnik o mocy minimum 290 KM.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                         |
| 9.  | <p>Samochód wyposażony w podwozie drogowe w układzie napędowym 4 x 4 – uterenowiony z:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• przekładnią rozdzielczą z możliwością wyboru przełożeń szosowych i terenowych,</li> <li>• możliwość blokady mechanizmu różnicowego przedniej i tylnej osi,</li> <li>• z blokadą mechanizmu międzyosiowego,</li> <li>• napęd 4x4</li> <li>• na osi przedniej koła pojedyncze, na osi tylnej koła pojedyncze,</li> <li>• samochód wyposażony w hamulce</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |
| 10. | <p>Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy).</p> <p>Kabina musi być wyposażona w:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy,</li> <li>- niezależny układ ogrzewania i wentylacji umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |

| Lp. | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | OFEROWANE<br>PARAMETRY<br>POTWIERDZENIE<br>SPEŁNIENIA<br>WYMAGAŃ<br>WYPEŁNIA<br>OFERENT |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. | Kabina wyposażona w:<br>- wywietrznik dachowy<br>- klimatyzację<br>- zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną<br>- elektrycznie regulowane lusterka<br>- elektrycznie regulowane szyby boczne przednich drzwi<br>- Instalację do podłączenia ładowarek latarek i radiostacji,<br>- radio samochodowe<br>- radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA min. 128 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków. Radiotelefon podłączony do instalacji antenowej zakończonej anteną radiową przystosowaną do pracy w sieci MSWiA. Obrotowy potencjometr siły głosu. |                                                                                         |
| 12. | Kabina wyposażona dodatkowo w uchwyty na cztery aparaty oddechowe<br>- odblokowanie każdego aparatu indywidualnie<br>- dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. podczas hamowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |
| 13. | Fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa, siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, fotele wyposażone w zagłówki, fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylecia oparcia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |
| 14. | Instalacja elektryczna musi być wyposażona w główny wyłącznik prądu. Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zabezpieczać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy maksymalnym obciążeniu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |
| 15. | Pojazd wyposażony w zewnętrzne szybkozłącze do uzupełniania powietrza w układzie pneumatycznym z sieci stacjonarnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |
| 16. | Pojazd musi być wyposażony w gniazdo (z wtyczką) do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |
| 17. | Pojazd wyposażony w dodatkowy sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca dostępnego dla kierowcy i dowódcy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                         |
| 18. | Pojazd musi być wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego - jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |
| 19. | Kolorystyka:<br>elementy podwozia - czarne, ciemnoszare lub zbliżone<br>błotniki i zderzaki - białe,<br>kabina, zabudowa – czerwony RAL 3000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |

| Lp.        | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | OFEROWANE<br>PARAMETRY<br>POTWIERDZENIE<br>SPEŁNIENIA<br>WYMAGAŃ<br>WYPEŁNIA<br>OFERENT |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 20.        | Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |
| 21.        | Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia od – 25°C do +50°C.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |
| 22.        | Pojazd musi być wyposażony w system ABS z możliwością odłączenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |
| 23.        | Na osi przedniej i tylnej ogumienie pojedyncze. Ogumienie terenowe dostosowane do różnych warunków atmosferycznych (wielosezonowe) minimum 365/80/R20 Pełnowymiarowe koło zapasowe mocowane w samochodzie do przewożenia awaryjnego (miejsce uzgodnić z zamawiającym).                                                                                                                                               |                                                                                         |
| 24.        | Pojazd wyposażony w hak holowniczy, paszczowy typu Ringfeder, Rockinger lub równoważny, przystosowany do ciągnięcia przyczep, zgodnie z homologacją podwozia, o masie min 10 ton. Złącza elektryczne i pneumatyczne muszą współpracować z przyczepą wyposażoną w ABS i EBS. Instalacja elektryczna musi współpracować z przyczepami wyposażonymi w ledowe źródła światła                                             |                                                                                         |
| 25.        | Zawieszenie mechaniczne pojazdu powinno wytrzymywać stałe obciążenie masą całkowitą maksymalną bez uszkodzeń w zakładanych warunkach eksploatacji<br><br>Zawieszenie osi przedniej i tylnej : mechaniczne -resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe, stabilizator przechyłów                                                                                                                                    |                                                                                         |
| <b>II.</b> | <b>Zabudowa pożarnicza:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |
| 26         | Zabudowa musi być wykonana w całości z materiałów odpornych na korozję - stali nierdzewnej, aluminium, kompozyt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |
| 27         | Dach zabudowy musi być wykonany w formie podestów wykonaniu antypoślizgowym. Powierzchnia dachu o właściwościach przeciwpoślizgowych, a obrzeża zabezpieczone balustradą ochronną.<br>Na dachu zamykana skrzynia aluminiowa na drobny sprzęt o wymiarach w przybliżeniu 140cmx40cmx25 cm- tolerancja wartości poszczególnych wymiarów 30% oraz uchwyty z rolkami na drabinę strażacką, uchwyty na węże ssawne, bosak |                                                                                         |
| 28         | Na podeście roboczym zamontowane działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności 800-1600 l/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa i regulowanym kształcie strumienia. Przy podstawie działka zamontowany zawór odcinający.                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |
| 29         | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                         |

| Lp. | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | OFEROWANE<br>PARAMETRY<br>POTWIERDZENIE<br>SPEŁNIENIA<br>WYMAGAŃ<br>WYPEŁNIA<br>OFERENT |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 30  | Półki sprzętowe wykonane z aluminium, w systemie z możliwością regulacji położenia wysokości półek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |
| 31  | Drabina do wejścia na dach musi być wykonana z materiałów nierdzewnych, z powierzchniami stopni w wykonaniu antypoślizgowym.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |
| 32  | Skrytki na sprzęt i wyposażenie muszą być zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomagany systemem sprężynowym, wykonanymi z anodowanego aluminium, wyposażonymi w zamki zamykane na klucz, jeden klucz pasujący do wszystkich zamków. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego.<br>Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii.                                                                                                                     |                                                                                         |
| 33  | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie typu LED, włączane automatycznie po otwarciu skrytki. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek zainstalowany w kabinie kierowcy,                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |
| 34  | Pojazd musi być wyposażony w <ul style="list-style-type: none"> <li>• listwy LED umieszczone na każdym boku zabudowy pożarniczej pojazdu w górnej części zabudowy pożarniczej,</li> <li>• oświetlenie włączane z przedziału autopompy oraz miejsca kierowcy pojazdu,</li> <li>• oświetlenie typu LED umieszczone nad drzwiami wyjściowymi kabiny załogi,</li> <li>• oświetlenie typu LED umieszczone pod drzwiami wyjściowymi kabiny załogi,</li> </ul> |                                                                                         |
| 35  | Szuflady, podesty i wysuwane tace muszą automatycznie blokować się w pozycji zamkniętej i otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadaniem z prowadnic). Dwa podesty wysuwane jeden pod agregat prądotwórczy drugi na sprzęt ratowniczy                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |
| 36  | Szuflady, podesty i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |
| 37  | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |
| 38  | Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |
| 39  | Zbiornik wody o pojemności min. 2500 litrów wykonany z materiałów kompozytowych lub blach kwasoodpornych. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, oraz układ zabezpieczającym przed wypływem wody podczas jazdy. Zbiornik musi posiadać szybko otwierany właz rewizyjny i falochrony.                                                                                                                |                                                                                         |

| Lp. | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OFEROWANE<br>PARAMETRY<br>POTWIERDZENIE<br>SPEŁNIENIA<br>WYMAGAŃ<br>WYPEŁNIA<br>OFERENT |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 40  | <p>Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody, wykonany ze stali nierdzewnej lub innego materiału odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.</p> <p>Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację.</p> <p>Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym musi być możliwe z poziomu terenu i dachu pojazdu.</p>                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |
| 41  | <p>Autopompa musi być zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi. Przedział autopompy ogrzewany niezależnym od pracy silnika urządzeniem, tego samego producenta jak w kabinie kierowcy, zabezpieczającym układ wodno pianowy przez zamarzaniem w temperaturach do -25 OC.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |
| 42  | <p>Autopompa dwuzakresowa o wydajności min. 2400l/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa dla głębokości ssania 1,5 m. Wydajność stopnia wysokiego ciśnienia 400 l/min. przy ciśnieniu 4 MPa.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |
| 43  | <p>Montaż automatycznego utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |
| 44  | <p>Układ wodno-pianowy musi być zabudowany w taki sposób żeby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5m.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |
| 45  | <p>Samochód musi być wyposażony w wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno - pianową o regulowanej wydajności, umożliwiającą podawanie zwartego i rozproszonego strumienia wody oraz piany. Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło umieszczone w ostatniej skrytce z prawej strony. Szybkie natarcie wyposażone w pneumatyczny system odwadniania, umożliwiający opróżnienie linii przy użyciu sprężonego powietrza.</p>                                                           |                                                                                         |
| 46  | <p>Zwijadło wyposażone w dwa niezależne rodzaje napędu tj elektryczny oraz ręczny. Dopuszcza się inny rodzaj napędu np. pneumatyczny</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |
| 47  | <p>Instalacja zraszaczowa zamontowana w podwoziu do usuwania ograniczania stref skażeń chemicznych lub do celów gaśniczych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- instalacja taka powinna być wyposażona w min. 4 zraszacze</li> <li>- dwa zraszacze powinny być umieszczone przed przednią osią, dwa zraszacze po bokach pojazdu,</li> <li>- powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przed przednią osią, drugi dla zraszaczy bocznych), uruchamiane z kabiny kierowcy,</li> <li>- powinna być tak skonstruowana, aby jej odwodnienie było możliwe po otwarciu zaworów odcinających.</li> </ul> |                                                                                         |

| Lp. | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OFEROWANE<br>PARAMETRY<br>POTWIERDZENIE<br>SPEŁNIENIA<br>WYMAGAŃ<br>WYPEŁNIA<br>OFERENT |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 48  | <p>Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-minimum dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu,</li> <li>-wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia.</li> <li>-działka wodno – pianowego zamontowanego na dachu pojazdu</li> <li>-zraszaczy</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |
| 49  | <p>Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |
| 50  | <p>Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek.</li> <li>- z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek</li> </ul> <p>Autopompa wyposażona w układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiający sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |
| 51  | <p>W przedziale autopompy muszą znajdować się następujące urządzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy:</p> <p>manowakuometr,<br/>manometr niskiego ciśnienia tłoczenia autopompy,<br/>manometr wysokiego ciśnienia tłoczenia autopompy,<br/>wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu,<br/>wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku,<br/>miernik prędkości obrotowej autopompy,<br/>licznik motogodzin,<br/>regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu,<br/>włącznik silnika pojazdu,<br/>kontrolka awarii silnika pojazdu (min. spadku ciśnienia oleju i zwiększonej temperatury cieczy chłodzącej silnika)</p> <p>W kabinie kierowcy muszą znajdować się następujące urządzenia kontrolno-pomiarowe:</p> <p>wskaźnik poziomu wody w zbiorniku,<br/>wskaźnik poziomu środka pianotwórczego.</p> |                                                                                         |
| 52  | <p>Zbiornik wody musi być wyposażony w nasadę 75 z odcinającym zaworem kulowym do napełniania z hydrantu. Instalacja napełniania musi mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |
| 53  | <p>Autopompa musi być wyposażona w ręczny dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie stężeń 3% i 6% (tolerancja <math>\pm 0,5\%</math>) w całym zakresie wydajności pompy.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |

| Lp.         | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | OFEROWANE<br>PARAMETRY<br>POTWIERDZENIE<br>SPEŁNIENIA<br>WYMAGAŃ<br>WYPEŁNIA<br>OFERENT |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 54          | Wszystkie elementy układu wodno - pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |
| 55          | Konstrukcja układu wodno – pianowego musi umożliwiać jego całkowite odwodnienie przy użyciu dwóch zaworów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |
| 56          | Na wlocie ssawnym autopompy, oraz na wlotach do napełniania zbiornika z hydrantu, muszą być zamontowane elementy zabezpieczające przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |
| 57          | Maszt oświetleniowy: <ul style="list-style-type: none"> <li>- działanie masztu powinno odbywać się bez nagłych skoków podczas ruchu do góry i do dołu,</li> <li>- złożenie masztu bez konieczności ręcznego wspomagania,</li> <li>- przewody elektryczne zasilające reflektory nie powinny kolidować z ruchami teleskopów,</li> <li>- wysokość rozłożonego masztu, mierzona od podłoża na którym stoi pojazd, do oprawy reflektorów ustawionych poziomo, powinna wynosić min. 4,5 m,</li> <li>- maszt wysuwany pneumatycznie z głowicą z dwoma lub czterema reflektorami wyposażonymi w lampy LED o strumieniu świetlnym min. 12 0000 lumenów zamontowany na stałe na pojeździe zasilany napięciem 24V z sygnalizacją podniesienia na panelu kontrolnym,</li> <li>- sterowanie obrotem reflektorów wokół osi pionowej oraz zmianą ich kąta pochylenia powinno odbywać się z poziomu ziemi,</li> <li>- stopień ochrony reflektorów masztu min. IP 55</li> <li>- oprócz ręcznego wymagane sterowanie masztem bezprzewodowe (pilotem) obrotem, i pochyłem reflektorów oraz załączeniem oświetlenia (zasięg min. 50 m)</li> </ul> |                                                                                         |
| <b>III.</b> | <b>Wyposażenie:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |
| 58          | Pojazd wyposażony w kamerę monitorującą strefę z tyłu pojazdu. Kamera przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych, monitor przekazujący obraz kolorowy o przekątnej min 7 cali w kabinie w zasięgu wzroku kierowcy oraz w nawigację z aktualna mapa polski o przekątnej ekranu minimum 7 cali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |

| Lp. | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO                                                                                                                                                                   | OFEROWANE<br>PARAMETRY<br>POTWIERDZENIE<br>SPEŁNIENIA<br>WYMAGAŃ<br>WYPEŁNIA<br>OFERENT |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 59  | Wyciągarka elektryczna z tyłu pojazdu o sile uciagu min.8 ton wraz z liną 25 m. b.                                                                                                                  |                                                                                         |
| 60  | Pojazd wyposażony w sprzęt standardowy, dostarczany z podwoziem to jest minimum: 1 klin, 1 klucz do kół,1 podnośnik hydrauliczny z dźwignią, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę, gaśnicę, koło zapasowe |                                                                                         |
| 61  | Agregat prądotwórczy o mocy min 2,5 kVA, stopień ochrony min.IP54 z uziemieniem                                                                                                                     |                                                                                         |
| 62  | Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy- "OSP+ nazwa + numery operacyjne                                                                                                                      |                                                                                         |
|     | Szczegóły dotyczące rozmieszczenia i typów poszczególnych elementów wyposażenia do uzgodnienia na etapie realizacji zamówienia.                                                                     |                                                                                         |

**Prawą stroną tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku wyższych wartości niż minimalne-wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP)**

.....  
Podpis i imienna pieczęć wykonawcy

## U M O W A

spisana w dniu ..... w Urzędzie Gminy w Jedlińsku pomiędzy:

Gminą Jedlińsk zwaną dalej zamawiającym, reprezentowaną przez:

1. Wójta Gminy Wojciecha Walczaka

Przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Ilony Starzyńskiej

Zwaną dalej Zamawiającym

a

Firmą .....

zwaną dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

1. ....

Zwaną dalej Wykonawcą

Umowa została zawarta w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

Zakup w ramach Projektu pn. „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego 4x4 dla OSP Wsola”

### § 1.

1. Przedmiotem umowy jest dostawa, sprzedaż przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego jednej sztuki nowego średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego 4x4 dla OSP Wsola marki..... zgodnie z SIWZ stanowiącym załącznik do niniejszej umowy oraz ofertą, sprzedawany samochód ma mieć pełny bak paliwa.

2. Przez dostawę rozumie się przeniesienie własności pojazdu.

3. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający odbierze od Wykonawcy w jego siedzibie.

4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych, uniemożliwiających lub utrudniających jego eksploatację zgodnie z przeznaczeniem.

5. Faktura zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego 4x4 marki..... dla OSP Wsola wystawiona zostanie na odbiorcę pojazdu tj. Ochotnicza Straż Pożarna we Wsoli, Wsola ul. Lotnicza 4, 26-660 Jedlińsk NIP 796-259-18-64 REGON 672775210

### § 2.

1. Termin rozpoczęcia realizacji inwestycji ustala się na dzień ..... Wykonawca przekaze Zamawiającemu przedmiot umowy określony w § 1 w terminie do dnia 15.10.2014 r.

2. Do odbieranego samochodu strażackiego winna być dołączona pełna dokumentacja umożliwiająca wykorzystywanie pojazdu do celów dla których został zakupiony obejmująca w szczególności:

a) instrukcje obsługi w języku polskim,

b) warunki gwarancji,

c) wyciąg ze świadectwa homologacji,

d) kartę pojazdu

e) certyfikaty.

3. Samochód spełniać będzie wymogi przepisów dopuszczających do eksploatacji Pojazdów specjalnych.

### § 3

Wykonawca powiadomi Zamawiającego o planowanym terminie odbioru z wyprzedzeniem nie krótszym niż 3 dni roboczych.

### § 4

1. Kompletność dostawy i jej jakość oraz zgodność z zamówieniem potwierdzona zostanie w protokołach odbioru.
2. Protokół odbioru zostanie spisany w dniu odbioru samochodu strażackiego.
3. Przed odbiorem końcowym Zamawiający dokona odbioru techniczno – jakościowego pojazdu w siedzibie Wykonawcy.
4. W czasie odbioru techniczno-jakościowego Zamawiający dokona sprawdzenia: dokumentacji przedmiotu umowy, zgodności wykonania pojazdu z umową i opisem przedmiotu zamówienia, jakości wykonania, funkcjonowania pojazdu i jego poszczególnych urządzeń oraz zgodności ilościowej wyposażenia. Dokonanie odbioru techniczno – jakościowego potwierdzone zostanie sporządzonym w 2 egzemplarzach oraz podpisanym przez obie strony protokołem, po 1 egzemplarzu dla Wykonawcy i Zamawiającego.
5. Jeżeli w trakcie odbioru samochodu zostaną stwierdzone wady, Zamawiający ma prawo powstrzymania się z odbiorem do czasu usunięcia wad.
6. Wymienione w ust. 1 protokół, podpisany przez uprawnionych przedstawicieli Stron, stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę, dla odebranego samochodu strażackiego.

### § 5

1. Za wykonanie prac będących przedmiotem umowy strony ustaliły w drodze przetargu nieograniczonego wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości.....  
Słownie złotych: .....  
Wysokość ustalona umową nie może ulec zmianie w odniesieniu do zakresu prac zawartych w umowie.

### § 6

1. Zamawiający ureguje należność za przedmiot umowy przelewem w ciągu 30 dni od daty przedłożenia faktury VAT, na konto Wykonawcy podane w fakturze po pozytywnie podpisanym protokole odbioru techniczno-jakościowym.
2. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

### § 7

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu: 24 miesiące gwarancji oraz rękojmi zgodnie z kodeksem cywilnym.
2. Okres gwarancji i rękojmi zacznie płynąć od dnia podpisania protokołów odbioru.
- 3 W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji i rękojmi konieczności przemieszczenia samochodu w związku ze stwierdzeniem usterek, których nie można usunąć w siedzibie zamawiającego, przemieszczenia pojazdu na własny koszt dokonuje Wykonawca.
- 4.Naprawy i przeglądy gwarancyjne dokonywane będą w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia samochodu do przeglądu lub naprawy przez Zamawiającego. Do tego okresu nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Strony dopuszczają zgłoszenie samochodu do przeglądu lub zgłoszenie usterki formie faksu lub drogą elektroniczną

5. Zasady gwarancji samochodu strażackiego określają warunki gwarancji przekazane przez Wykonawcę.

## **§ 8**

1. W przypadku ujawnienia wad Wykonawca zobowiązuje się do wykonania obowiązków wynikających z tytułu gwarancji.
2. W okresach gwarancyjnych określonych w § 7 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania bezpłatnych napraw gwarancyjnych samochodu.
3. Okres gwarancji przedłuża się każdorazowo o czas od momentu stwierdzenia wady do jej usunięcia.

## **§ 9**

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy podwykonawcy na zasadach określonych w rozdziale XII SIWZ stanowiącej załącznik Nr 1 do umowy.
2. Wymagania dotyczące powierzania wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcy, dotyczą także dalszego podwykonawcy.
3. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców lub dalszy podwykonawców jak za swoje własne.

## **§ 10**

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Kary będą naliczane w następujących sytuacjach i wysokościach:
  - a) wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
    - za zwłokę w przekazaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy określonej w § 5 ust. 3, za każdy dzień zwłoki,
    - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w czasie rękojmi i gwarancji za wady - w wysokości 0,1 % wartości uszkodzonego elementu za każdy dzień zwłoki,
    - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10 % wartości przedmiotu określonej w § 5 ust. 3.
    - w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy,
    - w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy, za każdy dzień zwłoki,
    - w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy,
    - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia brutto.
  - b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
    - za zwłokę w odbiorze przedmiotu umowy - w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy określonej w § 5 ust. 3, za każdy dzień zwłoki.
    - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego - w wysokości 10 % wartości przedmiotu określonej w § 5 ust. 3.

## **§ 11**

1. Strony postanawiają, że przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

a) Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:

- w przypadku wielokrotnego (co najmniej 5 razy) dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia,
- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy,
- zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy,
- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
- zaszły okoliczności powodujące, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można przewidzieć w dniu zawarcia umowy.

b) Wykonawca może odstąpić od umowy jeżeli:

-Zamawiający bez uzasadnionych przyczyn nie przystąpi do odbioru przedmiotu umowy,

-Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że na skutek zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych względem Wykonawcy.

2. Odstąpienie od umowy powinno być w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia - od rygorem nieważności odstąpienia.

## § 12

1. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy prawo zamówień publicznych.

4. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach z czego z czego 1 egz. dla Wykonawcy a 2 egz. dla Zamawiającego.

.....  
Zamawiający

.....  
Wykonawca