

---

## PRZEDMIAR - zagospodarowanie terenu

NAZWA INWESTYCJI : ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI CZARNY ŁUG - BOISKO WIELOFUNKCYJNE  
ADRES INWESTYCJI : CZARNY ŁUG  
INWESTOR : URZĄD GMINY JEDDLIŃSK  
ADRES INWESTORA : JEDLIŃSK UL. WARECKA 19  
BRANŻA : DROGOWE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MACIEJ PSYK  
DATA OPRACOWANIA : listopad 2013

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

### Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

CPV - 45212221-1 - roboty budowlane w zakresie boisk sportowych  
CPV - 45233226-9 - drogi dojazdowe

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
listopad 2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Miejsca stojaków na rowery</b>			
1 d.1	KNR 2-31 0807-03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (6.00*2+18.00)*0.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
2 d.1	KNR 2-02 0202-01	Belka żelbetowa o wym. 30x20 cm z B-20 pod montaż stojaków na rowery (6.00*2+18.00)*0.30*0.20	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
3 d.1	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żelazowane (6.00*2+18.00)*4*0.888*1.05/1000 (6.00*2+18.00)/0.20*1.00*0.222*1.05/1000	t t t	 0.112 0.035	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.147</b>
4 d.1	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej - KOSTKA Z ODZYSKU 12.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
5 d.1	kal. własna	Montaż stojaków na rowery 6*2+18	m m	 30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
<b>2</b>		<b>Piramida liniowa</b>			
6 d.2	kal. własna	Dostawa i montaż obrzeża gumowego - kolor zielony 34.56	m m	 34.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.560</b>
7 d.2	kal. własna	Nawierzchnia syntetyczna w kolorze zielonym wylewana z podbudową - wysokość swobodnego upadku nie mniej niż 140 cm 95.03	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 95.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>95.030</b>
8 d.2	kal. własna	Dostawa i montaż piramidy liniowej - według projektu 1.00	kpl kpl	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3</b>		<b>Tereny zielone</b>			
9 d.3	KNR 2-01 0121-02 obmiar z ArchiCad	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych (874.40+38.94+37.62+6.10)/10000	ha ha	 0.096	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.096</b>
10 d.3	KNR 2-21 0202-03 obmiar z ArchiCad	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. III przerośniętym korzeniami (874.40+38.94+37.62+6.10)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 957.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>957.060</b>
11 d.3	KNR 2-21 0213-01	Ręczne rozrzućenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm 957.06/10000	ha ha	 0.096	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.096</b>
12 d.3	KNR 2-21 0213-02	Ręczne rozrzućenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim - dodatk za każdy następny 1 cm grubość warstwy Krotność = 3 957.06/10000	ha ha	 0.096	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.096</b>
13 d.3	KNR 2-21 0404-04	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem 957.06/10000	ha ha	 0.096	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.096</b>
14 d.3	KNR 2-21 0607-02 analogia	Ławki parkowe - obudowa drewniana siedzeniowa - kompletne - mocowane do fundamentu wraz z fundamentem betonowym. 7.00	szt szt	 7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
15 d.3	kal. własna	Montaż koszy na śmieci - mocowany do fundamentu wraz z fundamentem 6.00	szt. szt.	 6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
<b>4</b>		<b>Naprawa uszkodzonego ogrodzenia</b>			
16 d.4	KNR 2-25 0307-01	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - budowa 4.50*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.750</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 2-01 d.4 0312-06 ana- logia	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m <sup>2</sup> i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III) - ODKOPANIE SŁUPKA PRZY FURTCE	dół.		
		1.00	dół.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
18	KNR 4-01 d.4 0212-02 ana- logia	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - OBETONOWANEGO SŁUPKA OGRODZENIOWEGO PRZY FURTCE 0.40*0.40*0.80	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.128	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.128</b>
19	KNR 2-31 d.4 0702-01 ana- logia	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm - SŁUPEK Z ODZYSKU	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
20	KNR 4-01 d.4 1301-10 ana- logia	Wymiana lub uzupełnienie ogrodzenia z siatki w ramach na słupkach z rur lub kształtowników - odcięcie od słupka przy furtce przęsa siatki i ponowny jej montaż - BEZ KOSZTU SIATKI 4.00*1.50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
21	KNR 4-01 d.4 0322-05 ana- logia	Obsadzenie ram, wycieraczek, wyspów stalowych o powierzchni do 1.0 m <sup>2</sup> w podłożach betonowych - SKRZYDŁO FURTKI bez M	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
22	KNR 2-01 d.4 0510-01 0510-02	Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 12 cm	m <sup>2</sup>		
		21.00*5.00	m <sup>2</sup>	105.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>105.000</b>
<b>5</b>		<b>Wymiana wadliwej kostki</b>			
23	KNR 2-31 d.5 0807-03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
		50.00	m <sup>2</sup>	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
24	KNR 13-23 d.5 0108-02	Rozbiórka podbudowy drogi z materiałów sypkich	m <sup>3</sup>		
		50.00*0.05	m <sup>3</sup>	2.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.500</b>
25	KNR 2-31 d.5 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
		50.00	m <sup>2</sup>	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Miejsca stojaków na rowery				0.00
2	Piramida liniowa				0.00
3	Tereny zielone				0.00
4	Naprawa uszkodzonego ogrodzenia				0.00
5	Wymiana wadliwej kostki				0.00
	RAZEM				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł