


widok A-A'

WIDOK A-A'	
nawierzchnia trawista	projektowane utwardzenie powierzchni gruntu kostka gr. 6 cm
1,50	17,10
1,50	nawierzchnia trawista
30,06	istniejący budoio do koszykowa z przycopywaniami
1,00	4,21
4,79	projektowane utwardzenie powierzchni do moździerzy
6,74	projektowane utwardzenie powierzchni do kostki gr. 6 cm
6,17	projektowane utwardzenie powierzchni gruntu kostka gr. 6 cm
4,72	projektowane utwardzenie powierzchni gruntu kostka gr. 8 cm
22,00	
2,14	nawierzchnia trawista
1,50	projektowane utwardzenie powierzchni gruntu kostka gr. 6 cm
1,72	bieżnia do skoku w dal i trójskoku
nawierzchnia trawista	

widok B-B'


widok B-B'

projektowane utwardzenie powierzchni gruntu koszt gr: 6 cm	4,53
projektowana bieżnia zewnętrzna dla pieszych	14,87
projektowane utwardzenie powierzchni gruntu koszt gr: 6 cm	5,51
projektowane utwardzenie powierzchni gruntu koszt gr: 6 cm	2,89
projektowana bieżnia z ławką z osłoniętym miejscem parkowania	5,43
projektowane utwardzenie powierzchni podjazdowe bitumiczne	4,78
projektowana bieżnia do parkingu	42,00
projektowane utwardzenie powierzchni podjazdowe bitumiczne	4,78
projektowana bieżnia z ławką z osłoniętym miejscem parkowania	5,43
nawierzchnia trawnika	




przekrój A-A' . skala 1:10

istalacija stolica ob kosih stolih	istalacija benke z ploščami/ben	projekcijske invarizacije benke kosih belonov gr. 8 cm na podoben vzponi	projekcijske invarizacije benke - navpična podpora/benka bezpodla	projekcijske invarizacije benke - navpična podpora/benka bezpodla	projekcijske invarizacije benke kosih belonov gr. 8 cm na podoben vzponi	projekcijske invarizacije benke kosih belonov gr. 8 cm na podoben vzponi	projekcijske invarizacije benke kosih belonov gr. 8 cm na podoben vzponi
100	400	500	874	645	400	2250	



przekrój B-B' . skala 1:10

projekowane uwarunkowanie terenu: koszyk pełnowymiarowy gr. 8 cm iś podłogowe wzmacniające	projekowane uwarunkowanie terenu: koszyk pełnowymiarowy gr. 6 cm	projekowane uwarunkowanie terenu: nawierzchnia polidrowowa bezpieczna	projekowane uwarunkowanie terenu: nawierzchnia polidrowowa Wyj. białe	projekowane uwarunkowanie terenu: do 30% różnice w nawierzchni ze szlaku trasy
555	240	543	478,4	4300



Temat:	Przebudowa kompleksu obiektów sportowych przy Złazosie 317/319 w Orpigo Włocław.
Investor:	Gmina, Miejski Urząd Włocławek
Obiekt:	Boiska szkolne, korty tenisowe oraz halowe placówki do gry w piłkę
Projekt:	Boiska szkolne, korty tenisowe oraz halowe placówki do gry w piłkę
Autorka:	mgr inż. Anna Pucio
Tytuł zadania:	Wzrost A-1, B-8 (Kosztorys rzeczowy).
	Strona nr 95 z 95.