

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Roboty przygotowawcze 45100000-8				
1 d.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. Inwentaryzacja powykonawcza.	km		
		0.409	km	0.409	
				RAZEM	0.409
2	Roboty rozbiórkowe 451100001				
2 d.2	D.01.02.04	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m		
		409.0	m	409.000	
				RAZEM	409.000
3 d.2	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie wjazdów betonowych z odwozem materiału poza teren budowy miejsce odwozu ustala wykonawca $97.0 * 3.5$	m2		
		339.5	m2	339.500	
				RAZEM	339.500
4 d.2	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni na wjazdach z kostki betonowej wibroprasowanej na podsypce cementowo-piaskowej z odwozem materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez inwestora $8 * 3.5$	m2		
		28.0	m2	28.000	
				RAZEM	28.000
3	Roboty ziemne				
5 d.3	D.02.01.01	Roboty ziemne związane z wykonaniem chodników i ustawieniem krawężników z odwozem materiału poza teren budowy miejsce odwozy ustala wykonawca wg tabeli robót ziemnych $246.68 \text{ pod zjazdu } 145 * 1,5 * 0.36 = 78.3$	m3		
		324.98	m3	324.980	
				RAZEM	324.980
6 d.3	D.02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów wg tabeli robót ziemnych	m3		
		11.83	m3	11.830	
				RAZEM	11.830
7 d.3	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie $8 * 1.6 + 401 * 2.0 + 145 * 1.5 = 1032.3$	m2		
		1032.3	m2	1032.300	
				RAZEM	1032.300

4	Elementy ulicy 45233123-7				
8 d.4	D.08.01.01	Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12.5x25 cm wraz z wykonaniem ław z betonu C-12/15 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3.0 cm 409.0	m		
		409.0	m	409.000	
				RAZEM	409.000
9 d.4	D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem $409+20*1.5*2=469$	m		
		469.0	m	469.000	
				RAZEM	469.000
10 d.4	D.04.02.01	Warstwy odsączające pod chodnik i zjazdy wykonana i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 1032.3	m2		
		1032.3	m2	1032.300	
				RAZEM	1032.300
11 d.4		Wykonanie i pielęgnacja podbudowy z chudego betonu Rm 6-9 MPa gr 15.0 cm	m2		
		1032.3	m2	1032.300	
				RAZEM	1032.300
12 d.4	D.08.02.02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm , układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem 1032.30	m2		
		1032.30	m2	1032.300	
				RAZEM	1032.300
5	Roboty wykończeniowe 45233123-7				
13 d.5	D.09.01.01	Dowiezienie i rozścielenie ozścielenie ziemi urodzajnej gr 5.0 cm na terenie płaskim $(401-145)*1.5*0.05=19.2$	m3		
		19.2	m3	19.200	
				RAZEM	19.200
14 d.5	D.09.01.01	Wykonanie trawników dywanowych siewem	m2		
		384.0	m2	384.000	
				RAZEM	384.000
15 d.5	D.03.02.01	Regulacja wysokościowa studni telekomunikacyjnych	kpl		
		12.0	kpl	12.000	
				RAZEM	12.000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Roboty przygotowawcze 45100000-8					
1 d.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. Inwentaryzacja powykonawcza.	km	0.409		
2	Roboty rozbiórkowe 451100001					
2 d.2	D.01.02.04	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	409.0		
3 d.2	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie wjazdów betonowych z odwozem materiału poza teren budowy miejsce odwozu ustala wykonawca 97.0 *3.5	m2	339.5		
4 d.2	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni na wjazdach z kostki betonowej wibroprasowanej na podsypce cementowo-piaskowej z odwoze materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez inwestora 8*3.5	m2	28.0		
3	Roboty ziemne					
5 d.3	D.02.01.01	Roboty ziemne związane z wykonaniem chodników i ustawieniem krawężników z odwozem materiału poza teren budowy miejsce odwozu ustala wykonawca wg tabeli robót ziemnych 246.68 pod zjazdu 145*1,5*0.36= 78.3	m3	324.98		
6 d.3	D.02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów wg tabeli robót ziemnych	m3	11.83		
7 d.3	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie 8*1.6 + 401*2.0 +145*1.5=1032.3	m2	1032.3		
4	Elementy ulicy 45233123-7					
8 d.4	D.08.01.01	Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12.5x25 cm wraz z wykonaniem ław z betonu C-12/15 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3.0 cm 409.0	m	409.0		
9 d.4	D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 409+20*1.5*2 =469	m	469.0		
10 d.4	D.04.02.01	Warstwy odsączające pod chodnik i zjazdy wykonana i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 1032.3	m2	1032.3		

11 d.4		Wykonanie i pielęgnacja podbudowy z chudego betonu Rm 6-9 MPa gr 15.0 cm	m2	1032.3		
12 d.4	D.08.02.02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm , układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem 1032.30	m2	1032.30		
5 Roboty wykończeniowe 45233123-7						
13 d.5	D.09.01.01	Dowiezienie i rozścielenie ozścielenie ziemi urodzajnej gr 5.0 cm na terenie płaskim (401-145)*1.5*0.05=19.2	m3	19.2		
14 d.5	D.09.01.01	Wykonanie trawników dywanowych siewem	m2	384.0		
15 d.5	D.03.02.01	Regulacja wysokościowa studni telekomunikacyjnych	kpl	12.0		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: