

SZCZEGÓŁ POSADOWIENIA RURY



WIDOK Z PRZODU



PRZEKRÓJ A–A



①
- Ścianka czołowa betonowa prefabrykowana
- Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki CBGM 0/8mm klasy C 1,5/2,0 gr. 15cm
- Warstwa odcinająca z mieszanki kruszyw 0/8mm gr. 15cm
- Istniejące podłoże gruntowe

②
- Konstrukcja nawierzchni jezdni
- Zasypka przepustu – grunt nasypowy G1
- Rura HDPE D=600mm
- Ława żwirowa – mieszanka kruszywa naturalnego 0/31,5mm gr. 15cm
- Warstwa odcinająca z mieszanki kruszyw 0/8mm gr. 15cm
- Istniejące podłoże gruntowe

③
- Rura HDPE D=600mm
- Ława żwirowa – mieszana kruszywa naturalnego 0/31,5mm gr. 15cm
- Warstwa odcinająca z mieszanki kruszyw 0/8mm gr. 15cm
- Istniejące podłoże gruntowe

PRACOWNIA PROJEKTOWA P.W. "DAKAR" 26–600 RADOM
Ul. Świętojańska 3 lok. 27 tel. 601180311, mail: pwdakar@gmail.com

Temat:
PROJEKT PRZEBUDOWY ULICY SPACEROWEJ W JEDLIŃSKU GM. JEDLIŃSK, POW. RADOMSKI

Tytuł rysunku: RYSUNEK SZCZEGÓŁOWY PRZEPUSTU HDPE D=600mm		Faza: PROJEKT BUDOWLANY
Drogi :	mgr inż. Janusz Karpeta (UAN–II–K–8386/134/85)	
Opracował:	mgr inż. Jacek Karpeta	
Sprawdził:	inż. Andrzej Piekarski RA/28/83	
Data: 03.2014	Umowa:	Skala: 1:50 / Nr rys. 5